

ATS

ATS[®]
Unique Banding

DE/EN

Flyer Nr. A8

BANDING SYSTEMS

- Maschine verarbeitet bis zu 33 Produkte/Min.
- Papier- und Folienbänder einsetzbar
- Schmale Schweissplatte für kleinste Produkte
- Folien ab 60 µ verwendbar
- Bandspannung von 5 - 40 N

- *Machine processes up to 33 products/min.*
- *Paper and film bands applicable*
- *Slim sealing plate for smallest products*
- *Films from 60 µ usable*
- *Band tension from 5 - 40 N*

ATS-MSX 420

HEAT SEAL
TECHNOLOGY 



Lieferbar für 30 mm Bandbreite
Available for 30 mm band width



Mit der leichten, platzsparenden ATS-MSX 420 können Papier- und Folienbänder mit nur einer Maschine verarbeitet werden. Es lassen sich zudem dünne Folienbänder mit einer Stärke ab 60 µ einsetzen. Dank den vorprogrammierten Funktionen „Pause“ und „Soft“ (für weiche Produkte), „Pressen“ (für erhöhte Bandspannung) ist die Maschine sehr bedienerfreundlich. Mit dieser mobilen, kostengünstigen Maschine werden Produkte rationell und schonend banderoliert.

With the lightweight, space-saving ATS-MSX 420 paper and film bands can be processed using only one machine. Also thin film bands with a thickness from 60 µ can be used. Thanks to the pre-programmed functions „pause“ and „soft“ (for soft products) and „squeeze“ (for increased band tension) this machine is very user friendly. With this mobile, inexpensive machine products get efficiently and gently banded.




Der optionale **ATS-MS Jumboabroller** macht weniger Rollenwechsel erforderlich und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten mittels Höhenverstellung.

- Einfacher Standortwechsel dank Stopp-Rollen
- Variante 1: manuelle Höhenverstellung
- Variante 2: Höhenverstellung mit Handkurbel (Abb. links)

*The optional **ATS-MS jumbo dispenser** reduces the number of roll changes and enables comfortable working conditions thanks to its adjustable height.*

- *Change locations easily thanks to brake rolls*
- *Type 1: Manual height adjustment*
- *Type 2: Adjustable height with crank handle (image on left)*



Komfortabler Rollenwechsel

Das einfache Einlegen der Rolle und Einfädeln des Bandes unterstreichen die hohe Bedienerfreundlichkeit der ATS-MSX.

- ① Manuelle Start-Taste
- ② Funktion für weiche Produkte
- ③ Verstärkung der Bandspannung
- ④ Temperatur-Regulierung
- ⑤ Stufenlos regulierbare Bandspannung
- ⑥ Bandvorschub / Auto-Auslösung
- ⑥ + ⑦ Service-Modus

Convenient roll changing

The easy insertion and threading of the band is just another feature that enhances the high user-friendliness of the ATS-MSX.

- ① Manual start button
- ② Function for soft products
- ③ Increasing of the band tension
- ④ Temperature setting
- ⑤ Infinitely adjustable band tension
- ⑥ Band feed / Automatic function
- ⑥ + ⑦ Service mode

Technische Eigenschaften / Technical Data

Max. Produktgrösse

Breite 420 x Höhe 210 mm

Min. Produktgrösse

Breite 20 x Höhe 2 mm

Geschwindigkeit

Bis zu 33 Banderolierungen/Min.

Bandspannung

5 bis 40 N

Höhe x Breite

490 mm x 569 mm

Tiefe

300 mm

Gewicht

29 kg

Funktionen

Pause, Pressen, Soft

Max. product size

Width 420 x height 210 mm

Min. product size

Width 20 x height 2 mm

Speed

Up to 33 bandings/min.

Band tension settings

5 to 40 N

Height x Width

490 mm x 569 mm

Depth

300 mm

Weight

29 kg

Functions

Pause, squeeze, soft